



## PALO RECINZIONE **RINGPAL**

Pali recinzione **RINGPAL** a sezione rotonda con duplice serie di fori, per impiego generale, di durata perenne in quanto in acciaio inox AISI 409.

Costruiti con punta triangolare per facilitare l'inserimento nel terreno, offrono una ottima resistenza al vento, agli urti, agli agenti atmosferici ed ai prodotti chimici.

Particolarmente utilizzati per la realizzazione di recinzioni.



100 % MADE IN ITALY

### PALO ROTONDO IN ACCIAIO INOX FORATO ED APPUNTITO

DIAMETRO	SPESSORE 1 KG/MT	SPESSORE 1,2 KG/MT	SPESSORE 1,5 KG/MT
40 MM	0,98 (teorico)	1,15 (teorico)	1,45 (teorico)
45 MM	1,10 (teorico)	1,30 (teorico)	1,65 (teorico)
50 MM	1,25 (teorico)	1,45 (teorico)	1,80 (teorico)
55 MM	1,35 (teorico)	1,60 (teorico)	2,00 (teorico)
60 MM	1,46 (teorico)	1,75 (teorico)	2,20 (teorico)
65 MM	1,60 (teorico)	1,90 (teorico)	2,35 (teorico)

Scheda puramente informativa, il produttore si riserva di modificare in ogni istante le caratteristiche tecniche del prodotto.